POZ.3.2 - PŁYTA STROPOWA NAD PARTEREM

ZBROJENIE DOLNE

SKALA 1:100





RZUT PARTERU-rozmieszczenie wzmocnień przy otworach



dodatkowe zbrojenie krawędzi płyty stropowej przy szybie górą i dołem



Siatka G1 szt.1



Siatka G2 szt.2



PRZEKRÓJ A–A SK. 1:25

PŁYTA DASZKU b=190cm /PŁYTA DASZKU b=225cm/



UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury i opisem technicznym.
2. Z płyty stropowej wypuścić startery do elem. żelbetowych.
3. Pręty w otworach wyciąć. Pręty przecięte otworami rozłożyć symetrycznie wokół otworów.

WYKAZ STALI

NR	KSZTAŁT PRĘTÓW	#	L	SZT.	ø10	ø8	ø12
1	2	3	4	5	6	8	
1		ø10	4,39	58	254.62		
2		ø10	9,79	29	283.91		
3		ø10	6,49	56	363.44		
4		ø10	1,77	2	3.54		
5		ø10	5,59	91	508.69		
6		ø10	12,00	7	84.00		
7		ø10	3,75	7	26.25		
8		ø8	2,00	22		44.00	
9		ø8	1,94	7		13.58	
10		ø8	2,19	7		15.33	
11		ø10	6,94	76	527.44		
12		ø10	2,40	16	38.40		
13		ø10	2,30	11	25.30		
14	200 / 200 / 200 /